

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

FISPQ – Em conformidade com ABNT 14725-4/2012

Data: 22.02.2010

Revisão: 3 Data da Revisão: 10/02/15

Produto: **Micro Óleo - Worker**Nº0143

1. Identificação do produto

Nome comercial: Micro Óleo - Worker

Uso pertinente e natureza química

Lubrificante e anticorrosivo / Destilados de petróleo.

Identificação do fornecedor

Empresa: AP Winner Ind. e Com. De Prod. Químicos Ltda.

Rua Jumbo,86 – Ponta Grossa/PR – Brasil

Fone: 55-42-32193200

apwinner@apwinner.com.br**1.1 Telefone de emergência**CEATOX: 0800-722-6001

2. Identificação de Perigo

Sistema Globalmente Harmonizado (GHS)

2.1 Classificações da substância ou mistura: De acordo com ABNT 14725:2

Aerossóis – Categoria 1

Toxicidade aguda – Inalação – Categoria 4

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3

Perigo por aspiração – Categoria 2

2.2 Informações de rotulagem: De acordo com ABNT NBR 14725-3:

Pictograma:



Palavra de Advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H222 Aerossol extremamente inflamável
H229 Recipiente pressurizado: Pode romper se aquecido.
H335 Pode provocar irritação às vias respiratórias.
H305 Pode ser nocivo se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.
H332 Nocivo se inalado.

Frases de precaução (Prevenção):

P210 Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta /superfícies quentes. Não fume.
P211 Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição.
P251 Não perfure ou queime, mesmo após o uso.
P261 Evite inalar os aerossóis.
P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 Evite a liberação ao meio ambiente.

Frases de precaução (Resposta a emergência): Não exigidas.

Frases de precaução (Armazenamento):

P410: Mantenha ao abrigo da luz solar.
P412: Não exponha a temperaturas superiores a 50°C.

Frases de precaução (disposição): Não exigidas.

3.0 Informações sobre os ingredientes que contribuem para o perigo

Caracterização química:

Butano/Propano – Gás propelente

Ingredientes perigosos (GHS):

CAS Number: 106-97-8	CAS Number: 74-98-6
Conteúdo: 35 – 40 (p/p)	Conteúdo: 10 – 15 (p/p)
Símbolo: F+, R12 / Extremamente Inflamável	Símbolo: F+, R12 / Extremamente Inflamável

CAS Number: 64741-44-2

Conteúdo: 30% (p/p)

Símbolo: Xn, R65

4.0 Primeiros Socorros

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas. Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Lavar com água e sabão abundante.

Contato com os olhos: Não friccionar. Remova lentes de contato se tiver. Lavar com água corrente por no mínimo 15 minutos. Encaminhar ao oftalmologista.

Ingestão: Lavar imediatamente a boca com água e posteriormente beber muita água, procurar assistência médica.

5. Medidas de combate a incêndio.

Meio de extinção apropriados: CO₂, espuma para hidrocarbonetos, pó químico.

Perigos específicos no combate: Evacue a área e combata o fogo a uma distância segura.

Usar água em forma de neblina para resfriar equipamentos expostos na proximidade do fogo.

Equipamentos para proteção de bombeiros/brigadistas: Utilizar aparelhos de proteção de respiração independente do ar ambiente e roupas de aproximação a temperaturas elevadas.

6. Medidas de controle de derramamento ou vazamento

Precauções pessoais

Consultar as medidas de proteção indicadas nas seções 7 e 8. Utilize equipamento de proteção individual. Evite contato com olhos e pele. Assegure uma boa ventilação para o manuseio.

Retire todas as fontes de ignição. Evite contato com olhos e pele. Evite inalar vapor ou aerossol do produto. Os vapores podem acumular formando atmosfera explosiva. Os vapores podem acumular em zonas inferiores.

Precauções relativas ao meio ambiente

Evite liberação ao meio ambiente. Não deixe que o produto atinja cursos de água, rios ou lagoas.

Métodos de limpeza

Recolher com material absorvente adequado e enviar ao destino de acordo com leis regionais.

7. Manipulação e Armazenamento

Precaução para manuseio seguro: Evite contato com a pele e os olhos.

Prevenção da exposição do trabalhador: Óculos de segurança, luvas de PVC e máscara com filtros para vapores orgânicos.

Medidas adequadas de armazenamento: Local ventilado e seco. Não submeta latas de aerossóis a temperaturas acima de 50°C. Incompatível com agentes oxidantes, clorados, peróxidos e ácidos.

8. Controle de exposição e proteção individual.

Parâmetros de controle específicos

Limites de Exposição Ocupacional (LEO)

Butano: TWA = 800 ppm, 1900 mg/m³

Medidas de controle de engenharia:

Manter o local com ventilação.

Equipamentos de proteção individual apropriado

Proteção respiratória: Máscara facial com filtro para vapores orgânicos – P2

Proteção das mãos: Luvas resistente a produtos químicos (EN374)

Proteção dos olhos: Óculos de proteção.

Proteção da pele e do corpo: Aventais de PVC, em atividades em contato direto com o produto.

9. Propriedades Físico-químicas

Estado físico: líquido premido
Cor: Levemente amarelado
Odor: característico
pH: N/A.
Solubilidade em água: Insolúvel
Ponto de fulgor: -60°C
Ponto de fusão: N/A
Ponto de ebulição: N/A

10. Estabilidade e Reatividade

Instabilidade: Produto estável nas condições indicadas para armazenamento.
Reações Perigosas: Reage com produtos químicos fortes oxidantes (Clorados, peróxidos, ácidos e outros)
Produtos perigosos da decomposição: A combustão do produto pode produzir Monóxido de Carbono e Óxidos de Nitrogênio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade Aguda:
LD50 ratos: N/D

Efeitos locais
O contato prolongado pode causar irritação na pele.

12. Informações Ecológicas

Não estão disponíveis dados relacionados a eco toxicidade do produto final, entretanto, como estão presentes na formulação hidrocarbonetos, sua presença pode transmitir qualidades indesejáveis a água, prejudicando seu uso, além de causar efeitos tóxicos a vida aquática.

13. Consideração sobre tratamento e disposição

Produto: Aspirja todo o conteúdo da lata, inclusive o gás residual até que todo ele tenha saído da lata.
Embalagem usada: Após assegurar que a lata esteja vazia, sem gás residual, destine a mesma para reciclagem. Não fure ou queime a embalagem vazia.

14. Informações sobre transporte

Número da ONU	1950
Nome apropriado para embarque	Aerossol
Número de risco	23
Classe ou subclasse de risco	2.1
Descrição da classe ou subclasse de risco	Gases inflamáveis
Grupo de embalagem	N/A
Etiquetas	

15. Regulamentações

F+, R12: Extremamente Inflamável.
 S2: Manter afastado do alcance de crianças e animais.
 S9: Manter o recipiente em local ventilado.
 S16: Manter afastado de fonte de calor.

16. Outras informações

A AP Winner adverte que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto. A empresa AP Winner com os dados desta ficha, não pretende estabelecer informações absolutas e definitivas sobre o produto e seus riscos, mas subsidiar com informações, diante do que se conhece, para auxiliar na proteção individual, manutenção da continuidade operacional e preservação do meio ambiente.

Bibliografia:

The Physical and Theoretical Chemistry Laboratory - Oxford University –Chemical and other safety information – [HTTP://msds.chem.ox.ac.uk](http://msds.chem.ox.ac.uk)
 ESIS (European Chemical Substances Information System)